

testo 177 loggerit °C / sk%

Testo 177-sarja

- Haihtumaton EEPROM muisti
- Tarkka reaaliaikakello
- Ohjelmoitava tallennusväli: 2s ... 24h
- Pariston kesto: yli 5 vuotta (tyyp.)
- Luja kotelo pehmustetulla suojaosuksella
- Mitat: 103x64x33 mm
- Lukittava seinäasennusteline vakiovarusteena
- Paristo vakiovarusteena
- Mittaustulosten tulostus testo 575 -tulostimella
- Mittaustulosten keruu testo 580 tiedonkeruulaitteella
- Ulkoiset mittausanturit eivät sisälly vakiovarusteisiin



177-T1 1x °C

- 1 x °C sis. anturi
- ei näyttöä
- muisti: 48000 mittausta
- ±0,4 (-25...+70°C)

TESTO177-T1 243,00



177-T2 1x °C

- 1 x °C sis. anturi
- LCD-näyttöllä
- muisti: 48000 mittausta
- ±0,4 (-25...+70°C)

TESTO177-T2 356,00



177-T3 3x °C

- 1 x °C, sis. anturi
- 2 x °C, ulk. anturi (NTC)
- ovikytkin, ulk. anturi
- muisti: 48000 mittausta

TESTO177-T3 405,00



177-H1 sk% °C kp

- sk% + °C, sis. anturit
- kastepiste °C, sis. anturi
- °C ulkoinen anturi
- muisti: 48000 mittausta

TESTO177-H1 632,00



177-T4 4x °C

- 4 x °C ulkoisilla K tai T-tyyppin antureilla
- muisti: 48000 mittausta
- ±0,3 (-100...+70°C)
- ±0,5 (+70...+1000°C)

TESTO177-T4 487,00

Lisälaitteet- ja tarvikkeet



testo 580 - kompakti tiedonkeruulaite

- mittaustulosten tarkastelu
- muisti: 500000 mittausta (n. 50:n 175-loggerin tai 10:n 177-loggerin muisti)
- kerättyjen mittaustulosten siirto tietokoneelle
- loggerin pysäytys- ja käynnistystoiminnot

TESTO580 284,00



testo 575 - tulostin ja loggeri-ohjain

- tulostaa mittaustulokset taulukoina tai kaavioina
- loggerin pysäytys- ja käynnistystoiminnot
- sopii kaikille tulostaville Testo-mittalaitteille

TESTO575 487,00

ComSoft 3-ohjelmisto

- mittaustulosten analysointi
- loggerin ohjelmointi
- PC-liitäntäkaapeli + pöytäteline
- Windows 9x, ME, NT, XP

05541759 175-sarja 106,00

05541774 177-sarja 106,00

Tarkemmat esitteet ja tekniset tiedot,
lisätarvikkeet, mittausanturit, ym. tiedustelut:

Sähköposti: info@humitec.fi

Puh. (09) 530 8400