

Cases comparison table

CASE	EXTERN. DIMEN. (cm)			INTERN. DIMEN. (cm)			Depth (cm)		Weight w/ foam (Kg)	Weight w/o foam (Kg)	Buoyancy Maximum (Kg)	Range temperature Min./Max. (°C)	Colours	Wheels	Extendable handle	Optional accessories						Certificates	CASE	
	Length	Width	Height	Length	Width	Height	Lid	Case								Pick&Pluck Foam	Padded Dividers	Panel Frame	Lid organizers	Mobility kit	Nameplate			
1010	13,81	10,32	5,40	11,10	7,29	4,29	1,8	2,4	0,190	0,186	0,225	-23 / 93	B, Bl, Y, R, C*	-	-	1012	-	-	-	-	-	-	IP67	1010
1020	16,19	12,06	5,40	13,49	9,04	4,29	1,8	2,4	0,253	0,250	0,340	-23 / 93	B, Bl, Y, R, C*	-	-	1022	-	-	-	-	-	-	IP67	1020
1030	19,05	9,84	6,19	16,18	6,66	5,24	1,8	3,2	0,280	0,277	0,454	-23 / 93	B, Bl, Y, R, C*	-	-	1032	-	-	-	-	-	-	IP67	1030
1040	19,05	12,86	5,40	16,51	9,83	4,44	1,8	2,4	0,326	0,322	0,560	-23 / 93	B, Bl, Y, R, C*	-	-	1042	-	-	-	-	-	-	IP67	1040
1050	19,13	12,86	7,94	16,67	9,35	6,99	1,8	5,1	0,376	0,372	0,800	-23 / 93	B, Bl, Y, R, C*	-	-	1052	-	-	-	-	-	-	IP67	1050
1060	23,81	14,13	6,67	20,96	10,80	5,71	1,8	3,66	0,463	0,459	1,134	-23 / 93	B, Bl, Y, R, C*	-	-	1062	-	-	-	-	-	-	IP67	1060
1120	20,6	16,7	9	18,4	12,1	7,8	1,3	6,5	0,6	0,5	2,3	-23 / 99	B, Y, O	-	-	1121	-	1120PF	-	-	-	-	IP67, STANAG	1120
1150	23,2	19,2	11,1	20,8	14,9	9,2	1,9	7,3	0,9	0,8	3,6	-23 / 99	B, S, Y	-	-	1151	-	1150PF	-	-	-	-	IP67, STANAG	1150
1200	27	24,6	12,4	23,5	18,1	10,5	3	7,4	1,3	1,2	5,4	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1201	-	1200PF	-	-	-	-	IP67, STANAG	1200
1300	27	24,6	17,5	25,1	17,8	15,5	3	12,5	1,6	1,4	5,6	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1301	-	1300PF	-	-	-	-	IP67, STANAG	1300
1400	34	29,5	15,2	30	23	13,2	3	10,2	2	1,8	9,1	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1401	-	1400PF	-	-	-	-	IP67, MIL, ATA, STANAG	1400
1430	43	24,4	34,1	34,4	14,6	29,7	5,08	24,6	2,95	2,54	26,8	-23 / 99	B	-	-	1431	1435	1430PF	1439	-	+	STANAG	1430	
1440	50,04	30,48	45,72	43,43	19,05	40,64	5,1	35,5	6,58	7,48	68	-23 / 99	B	-	+	1441	1445/46	-	1445/46	-	-	+	STANAG	1440
1450	40,6	33	17,4	37,1	25,9	15,2	4,4	10,8	2,9	2,5	13,6	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1451	1455	1450PF	-	-	+	IP67, MIL, STANAG	1450	
1470**	42,4	33,2	11,1	39,7	26,5	9,5	3,5	6	2,5	1,9	13,6	-23 / 99	B	-	-	1471	-	1470PF	-	-	+	IP57, MIL, STANAG	1470**	
1490**	50,5	35,4	11,9	45,1	28,9	10,5	3,8	6,7	3,0	2,3	18,1	-23 / 99	B	-	-	1491	-	1490PF	1498	-	+	IP57, STANAG	1490**	
1500	47	35,7	17,6	43,2	29	15,5	4,6	11	3,2	2,9	22,7	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1501	1505	1500PF	1508/09	-	+	IP67, MIL, ATA, STANAG	1500	
1510	55,9	35,1	22,9	51,4	28,9	19,2	4,55	14,7	5,9	5,1	29,1	-23 / 99	B	+	+	1511	1515	-	1519	-	+	STANAG	1510	
1520	48,6	39,2	19,2	45,4	32,4	17,1	4,6	12,5	3,9	3,6	18,1	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1521	1525	1520PF	1508/09	-	+	IP67, MIL, ATA, STANAG	1520	
1550	52,5	43,7	21,7	48,1	36,7	19,7	4,6	15	5,4	4,8	31,8	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1551	1555	1550PF	-	-	+	IP67, MIL, ATA, STANAG	1550	
1560	56	45,6	26,5	51,8	39,2	22,9	5,1	17,8	9,1	7,7	47,2	-23 / 99	B, S, Y, O	+	+	1562	1565	-	1569	-	+	STANAG	1560	
1600	61,6	49,4	22	55,2	42,7	20	4,6	15,5	6,4	5,9	34	-23 / 99	B, S, Y, O	-	-	1601	1605	-	1609	-	+	IP67, MIL, ATA, STANAG	1600	
1610	62,4	49	30,2	56,3	43,5	26,9	5,2	21,6	10,2	9,1	54,4	-23 / 99	B	+	+	1611	1615	-	1609	-	+	IP66, STANAG	1610	
1620	63	49,2	35,2	56	43,2	32	5,2	26,7	11,8	11,1	68	-23 / 99	B	+	+	1621	1625	-	1609	-	+	IP66, MIL, STANAG	1620	
1640	69,1	69,9	41,4	60,2	61,0	35,3	5,1	30,2	17,2	15,4	165,6	-23 / 99	B	+	+	1641	1645	-	379	-	+	STANAG	1640	
1650	78,1	52	29,5	73,6	45,4	26,7	4,8	21,9	15	13,2	82,1	-23 / 99	B	+	+	1651	1655	-	1659	-	+	IP67, MIL, ATA, STANAG	1650	
1660	80	58,1	48,3	74	52,5	44,8	8,9	35,8	19,1	15,5	158,8	-23 / 99	B	+	+	1661	1665	-	1669	-	+	IP66, STANAG	1660	
0340	51,8	51,9	48,9	45,7	45,7	44,5	10,2	34,3	10,9	13,2	100	-23 / 99	B	+	+	0341	0345	-	0349	-	+	STANAG	0340	
0350	57,1	57,1	54	50,8	50,8	50,8	12,7	38,1	14,5	11,8	122	-23 / 99	B	-	-	0351	0355	-	0359	0357	+	IP67, STANAG	0350	
0370	67,3	67,3	64,1	61	61	61	12,7	48,3	18,6	14,5	211	-23 / 99	B	-	-	0371	0375	-	0379	0357	+	IP67, STANAG	0370	
1700	96,8	45,2	15,5	91	35,1	13,3	4,4	8,9	7,7	6,6	62,1	-23 / 99	B, G	+	-	1701	-	-	-	-	+	IP67, MIL, STANAG	1700	
1720	112,7	40,6	15,6	106,7	34,3	13,3	4,4	8,9	8,7	7,6	72,6	-23 / 99	B, G	+	-	1721	-	-	-	-	+	STANAG	1720	
1750	134,6	44,3	15,4	128,3	34,1	13,3	4,4	8,9	11,6	10,7	84,8	-23 / 99	B, G	+	-	1751	-	-	-	-	+	IP67, STANAG	1750	

* Clear Micro cases with liners in: black, blue, yellow and red

** See more accessories on the product description

Peli Protector Case™	
Case:	Copolymer Polypropylene Structural Resin
Latches:	ABS
O' Ring:	Neoprene Sponge
Pins:	Stainless Steel
Foam:	Polyurethane

Micro Cases™ range	
Case:	Polycarbonate
Liner:	Thermoplasticrubber 0,15cm thick

Certifications:	
MIL STANDARD MIL-C-4150-J	
Air Transportation Association Specification 300	
IP 67, IP 66, IP 57 in accordance EN 60529:1992	
STANAG 4280 - DEF STAN 81-41	



Cases comparison table

<i>Purge Valve:</i> Automatic Purge Valve - ABS, Teflon membrane, neoprene
--